




Collari serie pesante - Nastro 20 - 25 - 30 mm

Heavy duty bolt clamps - Width of band 20 - 25 - 30 mm



SEGUE

Dimensioni in mm.

Campo di serraggio	b	S	Viti M	Momento torcente di serraggio	KG	PER 1000 PEZZI ~ kg	
44 - 47	20	0,8	M6	4,8 N•m			50
48 - 51	20	0,8	M6	4,8 N•m			
52 - 55	20	0,8	M6	4,8 N•m			
56 - 59	20	0,8	M6	4,8 N•m			
60 - 63	20	0,8	M6	4,8 N•m			
64 - 67	20	0,8	M6	4,8 N•m			
68 - 71	20	0,8	M6	4,8 N•m			
72 - 75	20	0,8	M6	4,8 N•m			
76 - 79	20	0,8	M6	4,8 N•m			
80 - 83	20	0,8	M6	4,8 N•m			
84 - 87	20	0,8	M6	4,8 N•m			
88 - 91	20	0,8	M6	4,8 N•m			
92 - 95	20	0,8	M6	4,8 N•m			
96 - 99	20	0,8	M6	4,8 N•m			
100 - 103	20	0,8	M6	4,8 N•m			25
104 - 107	20	0,8	M6	4,8 N•m			
108 - 111	20	0,8	M6	4,8 N•m			
112 - 115	20	0,8	M6	4,8 N•m			
116 - 119	20	0,8	M6	4,8 N•m			
120 - 123	20	0,8	M6	4,8 N•m			
124 - 127	20	0,8	M6	4,8 N•m			
68 - 73	25	1,0	M8	14,5 N•m			
74 - 79	25	1,0	M8	14,5 N•m			
80 - 85	25	1,0	M8	14,5 N•m			
86 - 91	25	1,0	M8	14,5 N•m			
92 - 97	25	1,0	M8	14,5 N•m			
98 - 103	25	1,0	M8	14,5 N•m			
104 - 112	25	1,0	M8	14,5 N•m			
113 - 121	25	1,0	M8	14,5 N•m			
122 - 130	25	1,0	M8	14,5 N•m			
131 - 139	25	1,0	M8	14,5 N•m			10
140 - 148	25	1,0	M8	14,5 N•m			

VE 771505
VE 771506
VE 771507

Materiale	Acciaio inox
Classe	A2 AISI 304
Codice	771505 nastro da 20
	771506 nastro da 25
	771507 nastro da 30

Dimensioni in mm.

Campo di serraggio	b	S	Viti M	Momento torcente di serraggio	 PER 1000 PEZZI ~ kg	
149 - 157	25	1,0	M8	14,5 N•m		
158 - 166	25	1,0	M8	14,5 N•m		
167 - 175	25	1,0	M8	14,5 N•m		
176 - 184	25	1,0	M8	14,5 N•m		
185 - 193	25	1,0	M8	14,5 N•m		
194 - 202	25	1,0	M8	14,5 N•m		
203 - 211	25	1,0	M8	14,5 N•m		
212 - 220	25	1,0	M8	14,5 N•m		
221 - 229	25	1,0	M8	14,5 N•m		
77 - 85	30	1,0	M10	36 N•m		
86 - 94	30	1,0	M10	36 N•m		
95 - 103	30	1,0	M10	36 N•m		
104 - 112	30	1,0	M10	36 N•m		
113 - 121	30	1,0	M10	36 N•m		
122 - 130	30	1,0	M10	36 N•m		
131 - 139	30	1,0	M10	36 N•m		
140 - 148	30	1,0	M10	36 N•m		
149 - 161	30	1,0	M10	36 N•m		
162 - 174	30	1,0	M10	36 N•m		
175 - 187	30	1,0	M10	36 N•m		
188 - 200	30	1,0	M10	36 N•m		
201 - 213	30	1,0	M10	36 N•m		10
214 - 226	30	1,0	M10	36 N•m		
227 - 239	30	1,0	M10	36 N•m		
240 - 252	30	1,0	M10	36 N•m		
253 - 265	30	1,0	M10	36 N•m		
266 - 278	30	1,0	M10	36 N•m		
279 - 291	30	1,0	M10	36 N•m		
292 - 304	30	1,0	M10	36 N•m		

- A richiesta sono forniti collari con sistema di serraggio con viti a testa cilindrica con cava esagonale più dado, o con viti a testa esagonale più dado.
- Particolarmente adatte nei settori:

irrigazione e irrorazione in agricoltura, carri botte, camion container per trasporto di cemento e cereali, impianti industriali e pesanti.