



VE 772203

Fascette stringitubo esecuzione leggera - Nastro 9 mm

Hose clamps light duty type - Width of band 9 mm


Materiale
Acciaio inox
Classe
AISI 430
Vite
**Acc. carbonio zincata TE
chiave 6**
Codice
772203

Dimensioni in mm. frazioni di pollice

Campo di serraggio		b	B	h	L	s	Momento torcente di seraggio	 PER 1000 PEZZI ~ kg	
mm	pollici								
8 - 12	$\frac{5}{16}'' - \frac{1}{2}''$	7,5	11,5	9,5	18	0,6	1,5N•m	100	
10 - 16	$\frac{3}{8}'' - \frac{5}{8}''$	7,5	11,5	9,5	18	0,6	1,5N•m		
12 - 18	$\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}''$	7,5	11,5	9,5	18	0,6	1,5N•m		
8 - 16	$\frac{5}{16}'' - \frac{5}{8}''$	9	14	11,5	21	0,6	2N•m		
12 - 20	$\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}''$	9	14	11,5	24	0,7	3N•m		
12 - 22	$\frac{1}{2}'' - \frac{7}{8}''$	9	14	11,5	24	0,7	3N•m		
16 - 25	$\frac{5}{8}'' - 1''$	9	14	11,5	24	0,7	3N•m		
16 - 27	$\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{16}''$	9	14	11,5	24	0,7	3N•m		
20 - 32	$\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$	9	14	11,5	24	0,7	3N•m		
23 - 35	$\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$	9	14	11,5	24	0,7	3N•m		
25 - 40	$1'' - 1\frac{5}{8}''$	9	14	11,5	26	0,7	3N•m	28,50	50
30 - 45	$1\frac{3}{16}'' - 1\frac{3}{4}''$	9	14	11,5	26	0,7	3N•m		
32 - 50	$1\frac{1}{4}'' - 2''$	9	14	11,5	26	0,7	3N•m		
40 - 60	$1\frac{5}{8}'' - 2\frac{3}{8}''$	9	14	11,5	26	0,7	3N•m	33,70	
50 - 70	$2'' - 2\frac{3}{4}''$	9	14	11,5	26	0,7	3N•m	36,20	
60 - 80	$2\frac{3}{8}'' - 3\frac{1}{8}''$	9	14	11,5	26	0,7	3N•m	40,40	
70 - 90	$2\frac{3}{4}'' - 3\frac{1}{2}''$	9	14	11,5	26	0,7	3N•m	45,40	
80 - 100	$3\frac{1}{8}'' - 4''$	9	14	11,5	26	0,7	3N•m		
90 - 110	$3\frac{1}{2}'' - 4\frac{3}{8}''$	9	14	11,5	26	0,7	3N•m		
100 - 120	$4'' - 4\frac{3}{4}''$	9	14	11,5	26	0,7	3N•m		
110 - 130	$4\frac{3}{8}'' - 5\frac{1}{8}''$	9	14	11,5	26	0,7	3N•m	53,00	-
120 - 140	$4\frac{3}{4}'' - 5\frac{1}{2}''$	9	14	11,5	26	0,7	3N•m		
130 - 150	$5\frac{1}{8}'' - 5\frac{7}{8}''$	9	14	11,5	26	0,7	3N•m	58,10	
140 - 160	$5\frac{1}{2}'' - 6\frac{1}{4}''$	9	14	11,5	26	0,7	3N•m	60,70	

- A richiesta si possono fornire fascette con viti a testa esagonale con chiave 7 mMed intaglio combinato.
- Particolarmente adatte nei settori:

automobilistico, macchine agricole, elettrodomestici, chimica, sanitario, alimentari e bevande.

- Per caratteristiche tecniche vedere a pag. 254
- Per misure superiori chiedere offerta.