


VE 772204



Fascette stringitubo esecuzione pesante - Nastro 12 mm

Hose clamps heavy duty type - Width of band 12 mm



Materiale

Acciaio Inox

Classe

AISI 430

Vite

Acc. carbomio zincata
TE chiave 7

Codice

772204

Dimensioni in mm. frazioni di pollice

Campo di serraggio		b	B	h	L	s	Momento torcente di serraggio	PER 1000 PEZZI ~ kg	
mm	pollici								
16 - 25	$\frac{5}{8}$ " - 1"	13	17,5	12,5	31,0	0,8	5 N•m		50
16 - 27	$\frac{5}{8}$ " - 1 $\frac{1}{16}$ "	13	17,5	12,5	31,0	0,8	5 N•m		
20 - 32	$\frac{3}{4}$ " - 1 $\frac{1}{4}$ "	13	17,5	12,5	31,0	0,8	5 N•m		
23 - 35	$\frac{7}{8}$ " - 1 $\frac{3}{8}$ "	13	17,5	12,5	31,0	0,8	5 N•m		
25 - 40	1" - 1 $\frac{5}{8}$ "	13	17,5	12,5	31,0	0,8	5 N•m	28,5	
30 - 45	1 $\frac{3}{16}$ " - 1 $\frac{3}{4}$ "	13	17,5	12,5	31,0	0,8	5 N•m		25
32 - 50	1 $\frac{1}{4}$ " - 2"	13	17,5	12,5	31,0	0,8	5 N•m	31,20	
40 - 60	1 $\frac{5}{8}$ " - 2 $\frac{3}{8}$ "	13	17,5	12,5	31,0	1,0	5 N•m	33,70	
50 - 70	2" - 2 $\frac{3}{4}$ "	13	17,5	12,5	31,0	1,0	5 N•m	36,20	
60 - 80	2 $\frac{3}{8}$ " - 3 $\frac{1}{8}$ "	13	17,5	12,5	31,0	1,0	5 N•m	40,40	
70 - 90	2 $\frac{3}{4}$ " - 3 $\frac{1}{2}$ "	13	17,5	12,5	38,0	1,0	5 N•m		-
80 - 100	3 $\frac{1}{8}$ " - 4"	13	17,5	12,5	38,0	1,0	5 N•m	45,40	
90 - 110	3 $\frac{1}{2}$ " - 4 $\frac{3}{8}$ "	13	17,5	12,5	38,0	1,0	5 N•m	48,00	
100 - 120	4" - 4 $\frac{3}{4}$ "	13	17,5	12,5	38,0	1,0	5 N•m		
110 - 130	4 $\frac{3}{8}$ " - 5 $\frac{1}{8}$ "	13	17,5	12,5	38,0	1,0	5 N•m	53,00	
120 - 140	4 $\frac{3}{4}$ " - 5 $\frac{1}{2}$ "	13	17,5	12,5	38,0	1,0	5 N•m		-
130 - 150	5 $\frac{1}{8}$ " - 5 $\frac{7}{8}$ "	13	17,5	12,5	38,0	1,0	5 N•m	58,10	
140 - 160	5 $\frac{1}{2}$ " - 6 $\frac{1}{4}$ "	13	17,5	12,5	38,0	1,0	5 N•m	60,70	
150 - 170	5 $\frac{7}{8}$ " - 6 $\frac{5}{8}$ "	13	17,5	12,5	38,0	1,0	5 N•m		
160 - 180	6 $\frac{1}{4}$ " - 7"	13	17,5	12,5	38,0	1,0	5 N•m		

• Particolarmente adatte nei settori:
industriali dove ci sono forti sollecitazioni, autotreni, tubi in gomma con tela di rinforzo,
turbocompressori, applicazioni idrauliche, ecc.

• Per caratteristiche tecniche vedere a [pag. 254](#)
• Per misure superiori chiedere offerta.