




Collari serie pesante - Nastro 20 - 25 - 30 mm

Heavy duty bolt clamps - Width of band 20 - 25 - 30 mm



SEGUE

Dimensioni in mm.

Campo di serraggio	b	S	Viti M	Momento torcente di serraggio	KG	PER 1000 PEZZI ~ kg	
44 - 47	20	0,8	M6	4,8 N•m			50
48 - 51	20	0,8	M6	4,8 N•m			
52 - 55	20	0,8	M6	4,8 N•m			
56 - 59	20	0,8	M6	4,8 N•m			
60 - 63	20	0,8	M6	4,8 N•m			
64 - 67	20	0,8	M6	4,8 N•m			
68 - 71	20	0,8	M6	4,8 N•m			
72 - 75	20	0,8	M6	4,8 N•m			
76 - 79	20	0,8	M6	4,8 N•m			
80 - 83	20	0,8	M6	4,8 N•m			
84 - 87	20	0,8	M6	4,8 N•m			
88 - 91	20	0,8	M6	4,8 N•m			
92 - 95	20	0,8	M6	4,8 N•m			
96 - 99	20	0,8	M6	4,8 N•m			
100 - 103	20	0,8	M6	4,8 N•m			25
104 - 107	20	0,8	M6	4,8 N•m			
108 - 111	20	0,8	M6	4,8 N•m			
112 - 115	20	0,8	M6	4,8 N•m			
116 - 119	20	0,8	M6	4,8 N•m			
120 - 123	20	0,8	M6	4,8 N•m			
124 - 127	20	0,8	M6	4,8 N•m			
68 - 73	25	1,0	M8	14,5 N•m			
74 - 79	25	1,0	M8	14,5 N•m			
80 - 85	25	1,0	M8	14,5 N•m			
86 - 91	25	1,0	M8	14,5 N•m			
92 - 97	25	1,0	M8	14,5 N•m			
98 - 103	25	1,0	M8	14,5 N•m			
104 - 112	25	1,0	M8	14,5 N•m			
113 - 121	25	1,0	M8	14,5 N•m			
122 - 130	25	1,0	M8	14,5 N•m			
131 - 139	25	1,0	M8	14,5 N•m			10
140 - 148	25	1,0	M8	14,5 N•m			

VE 772205
VE 772206
VE 772207

Materiale	Acciaio inox
Classe	AISI 430
Vite e dado	Acc. carbonio zincati gialli
Codice	772205 nastro da 20
	772206 nastro da 25
	772207 nastro da 30

Dimensioni in mm.

Campo di serraggio	b	S	Viti M	Momento torcente di seraggio	KG	PER 1000 PEZZI ~ kg	
149 - 157	25	1,0	M8	14,5 N•m			
158 - 166	25	1,0	M8	14,5 N•m			
167 - 175	25	1,0	M8	14,5 N•m			
176 - 184	25	1,0	M8	14,5 N•m			
185 - 193	25	1,0	M8	14,5 N•m			
194 - 202	25	1,0	M8	14,5 N•m			
203 - 211	25	1,0	M8	14,5 N•m			
212 - 220	25	1,0	M8	14,5 N•m			
221 - 229	25	1,0	M8	14,5 N•m			
77 - 85	30	1,0	M10	36 N•m			
86 - 94	30	1,0	M10	36 N•m			
95 - 103	30	1,0	M10	36 N•m			
104 - 112	30	1,0	M10	36 N•m			
113 - 121	30	1,0	M10	36 N•m			
122 - 130	30	1,0	M10	36 N•m			
131 - 139	30	1,0	M10	36 N•m			
140 - 148	30	1,0	M10	36 N•m			
149 - 161	30	1,0	M10	36 N•m			
162 - 174	30	1,0	M10	36 N•m			
175 - 187	30	1,0	M10	36 N•m			
188 - 200	30	1,0	M10	36 N•m			
201 - 213	30	1,0	M10	36 N•m			10
214 - 226	30	1,0	M10	36 N•m			
227 - 239	30	1,0	M10	36 N•m			
240 - 252	30	1,0	M10	36 N•m			
253 - 265	30	1,0	M10	36 N•m			
266 - 278	30	1,0	M10	36 N•m			
279 - 291	30	1,0	M10	36 N•m			
292 - 304	30	1,0	M10	36 N•m			

- A richiesta sono forniti collari con sistema di serraggio con viti a testa cilindrica con cava esagonale più dado, o con viti a testa esagonale più dado.
- Particolarmente adatte nei settori:

irrigazione e irrorazione in agricoltura, carri botte, camion container per trasporto di cemento e cereali, impianti industriali e pesanti.